

INHOUDSOPGAVE:

Universele strooiers UKS	2
Universele strooiers LINUS	6
Kunstmestfronttank XPF 15.1	7
Zoutstrooiers KOMET K51	8
Zoutstrooiers SA	10
Zoutstrooiers AXEO	12

Online strooi-service

Voor actuele informatie over
strooitabellen,
zie de Rauch website:
WWW.RAUCH.DE
(zie Streutabelle)

Universele strooiers UKS



Basisuitvoering UKS:

Universele strooier voor het strooien van kunstmest (korrels en poeder) / zaaizaden / ontsmettingsmiddelen (Basamid) / zand en zout / etc. **UKS 80, 100, 120** voorzien van aanbouw Cat. I en vulzeef. De aandrijving geschiedt met de aftakas (540 of 1000 min⁻¹, rechts- of linksdraaiend) of met een hydromotor. Dosering en toevoer naar de doseeropeningen d.m.v. een speciaal geconstrueerde roeras over de volle breedte van de voorraadbak. De instelling van de doseerschouwen geschiedt traploos over een groot instelsegment.

Type	Inhoud (ca. l)	Strooi-breedte (ca. cm)	Totale breedte (ca. cm)	Max. totaal gewicht (ca. kg)	Leeg-gewicht (ca. kg)	Vulhoogte (ca. cm)
UKS 80	165	80	98	605	105	75
OPZETR.	+ 65				+ 14	+ 15
UKS 100	200	100	118	620	120	75
OPZETR.	+80				+ 16	+ 15
UKS 120	240	120	138	636	130	75
OPZETR.	+110				+ 18	+ 15

Type	UKS 80	UKS 100	UKS 120
Aanbouwcategorie	3-punts Cat. I N	3-punts Cat. I	3-punts Cat. I
Aandrijving (min⁻¹)	540 / 1000 min ⁻¹ of hydraulisch		

Universeel strooiers UKS:

615100	STROOIER UKS 80 AFTAKAS	€ 3.310,-
615101	STROOIER UKS 80 HYDR.BMP 315	2.965,-
615200	STROOIER UKS 100 AFTAKAS	3.385,-
615201	STROOIER UKS 100 HYDR.BMP 315	3.040,-
615203	STROOIER UKS 100-Q HYDR.BMP 315 met QUANTRON-A	4.575,-
615300	STROOIER UKS 120 AFTAKAS	3.700,-
615301	STROOIER UKS 120 HYDR.BMP 315	3.360,-
615304	STROOIER UKS 120-Q HYDR.BMP 315 met QUANTRON-A	4.890,-

TOEBEHOREN UKS

Overige toebehoren:		€
615018	DRIEPUNTSANBOUW KORT CAT. I Voor trekkers met een korte afstand tussen de trekstangen (bijv. Cat. I N.), enkel voor UKS 100 en 120.	135,-
615017	DRIEPUNTSANBOUW VERLENGD CAT. I Voor ca. 100 mm. extra afstand tussen trekker en strooier.	135,-
615013	MACHINE DRIEHOEK CAT. I Snelkoppeling (machinedeel), enkel voor uitvoering met hydraulische aandrijving.	445,-
615010	OPZETRANDE UKS 80 Extra opzetrand voor een totale inhoud van 230 l. voor UKS 80.	275,-
615007	OPZETRANDE UKS 100 Extra opzetrand voor een totale inhoud van 280 l. voor UKS 100.	280,-
615008	OPZETRANDE UKS 120 Extra opzetrand voor een totale inhoud van 350 l. voor UKS 120.	290,-
615067	VERLICHTING BLO UKS zonder waarschuwingsborden.	155,-
615012	AFDEKZEIL AP 18 voor UKS 80.	190,-
615005	AFDEKZEIL AP 15 voor UKS 100.	210,-
615011	AFDEKZEIL AP 17 voor UKS 120.	225,-

Universele strooiers UKS



Basisuitvoering UKS:

Universele strooier voor het strooien van kunstmest (korrels en poeder) / zaaizaden / ontsmettingsmiddelen (Basamid) / zand en zout / etc. **UKS 150, 190, 230 en 300**
 Noodzakelijk toebehoren front- en achteraanbouw Cat. I of Cat. II, standaard uitgevoerd met vulzeef. De aandrijving geschiedt met een hydromotor. Dosering en toevoer naar de doseeropeningen d.m.v een speciaal geconstrueerde roeras over de volle breedte van de voorraadbak. De instelling van de doseerschouwen geschiedt traploos over een groot instelsegment.

Type	Inhoud (ca. l)	Strooi-breedte (ca. cm)	Totale breedte (ca. cm)	Max. totaal gewicht (ca. kg)	Leeg-gewicht (ca. kg)	Vulhoogte (ca. cm)
UKS 150	300	150	168	860	160	75
UKS 190	370	190	208	880	180	
UKS 230	440	230	248	910	210	
UKS 300	580	300	323	1260	260	

Universeel strooiers UKS:

615400	STROOIER UKS 150 HYDR.BMP	€ 4.690,-
615401	STROOIER UKS 150 Q HYDR.BMP met QUANTRON-A	5.725,-
615500	STROOIER UKS 190 HYDR.BMP	5.065,-
615501	STROOIER UKS 190 Q HYDR.BMP met QUANTRON-A	6.100,-
615600	STROOIER UKS 230 HYDR.BMP	5.565,-
615601	STROOIER UKS 230 Q HYDR.BMP met QUANTRON-A	6.600,-
615800	STROOIER UKS 300 HYDR.BMP	7.355,-
615801	STROOIER UKS 300 Q HYDR.BMP met QUANTRON-A	8.390,-

Noodzakelijke toebehoren:

615044	AANBOUWDELEN CAT. I VOOR UKS 150-230 (voor trekstangen)	220,-
615043	AANBOUWDELEN CAT. II (voor trekstangen)	280,-
615055	DRIEHOEKAANKOPPELING CAT. II	270,-
615046	VERSTELBARE WEGZETSTEUNEN (450 mm) VOOR UKS 150-300 (bij rijstrooiinrichting en strooiinrichting)	290,-

TOEBEHOREN UKS

615026	OPZETRANDE UKS 150 Extra opzetrand voor een totale inhoud van 410 l. voor UKS 150.	345,-
615027	OPZETRANDE UKS 190 Extra opzetrand voor een totale inhoud van 510 l. voor UKS 190.	365,-
615028	OPZETRANDE UKS 230 Extra opzetrand voor een totale inhoud van 610 l. voor UKS 230.	390,-

615050	OPZETRANDE UKS 300	540,-
	Extra opzetrand voor een totale inhoud van 810 l. voor UKS 300.	
615023	VERLICHTING ACHTER BLO 9 zonder waarschuwborden.	85,-
615041	VERLICHTING VOOR BLO 10 zonder waarschuwborden.	115,-
615042	WAARSCHUWINGSBORDEN MET HOUDERS	135,-
615006	AFDEKZEIL AP 16 voor UKS 150.	200,-
615024	AFDEKZEIL AP 20 voor UKS 190.	230,-
615025	AFDEKZEIL AP 21 voor UKS 230.	265,-
615048	AFDEKZEIL AP 23 voor UKS 300.	315,-
615014	AFSTANDBEDIENING MFB 6 (niet voor UKS 80)	390,-
	Druk / trek kabel met instelhendel en bevestigingsdelen voor montage in de trekker. Kabellengte 2 meter .	
615015	AFSTANDBEDIENING MFB 7 (niet voor UKS 80)	445,-
	Druk / trek kabel met instelhendel en bevestigingsdelen voor montage in de trekker. Kabellengte 3 meter .	
615016	AFSTANDBEDIENING EF 25 (12V)	600,-
	Elektrische afstandsbediening met 2-polige stekker, aanbouwdelen voor afstandsbediening met elektrocilinder met 5 m. kabel.	
2052016	VERLENGINGSKABEL 2,5 M	60,-
615032	RIJENSTROOIINRICHTING RV 150-13-12	940,-
	rijenafstand 13cm, 12 rijen	
615031	RIJENSTROOIINRICHTING RV 150-19-8	735,-
	rijenafstand 19cm, 8 rijen	
615034	RIJENSTROOIINRICHTING RV 190-13-15	1.155,-
	rijenafstand 13cm, 15 rijen	
615033	RIJENSTROOIINRICHTING RV 190-19-10	885,-
	rijenafstand 13cm, 12 rijen	
615036	RIJENSTROOIINRICHTING RV 230-13-18	1.265,-
	rijenafstand 13cm, 8 rijen	
615035	RIJENSTROOIINRICHTING RV 230-19-12	970,-
	rijenafstand 19cm, 12 rijen	
615054	RIJENSTROOIINRICHTING RV 300-13-24	2.090,-
	rijenafstand 13cm, 24 rijen	
615053	RIJENSTROOIINRICHTING RV 300-19-16	1.740,-
	rijenafstand 19cm, 16 rijen	
615038	STROOIINRICHTING UKS 150 (Basamid)	395,-
615039	STROOIINRICHTING UKS 190 (Basamid)	430,-
615040	STROOIINRICHTING UKS 230 (Basamid)	415,-
615057	STROOIINRICHTING UKS 300 (Basamid)	630,-
615058	WINDSCHEM voor UKS 190	660,-
615060	WINDSCHEM voor UKS 230	685,-
615059	WINDSCHEM voor UKS 300	900,-
608616	RIJSNELHEIDSENSOR voor Quantron A/E2. snelheidsmeting op aandrijfjas.	150,-
608817	RIJSNELHEIDSENSOR volgens ISO 11786	120,-
	Rijsnelheidsensor en montagegedelen, voor snelheidsmeting op aandrijfjas.	
608827	WIELRINGENSET QUANTRON – A voor snelheidsmeting met wielringen.	95,-
608847	GPS RIJSNELHEIDSSENSOR QUANTRON – A	835,-
4072163	STEKKERDOOS 7-POLIG (ISO 11786) voor trekkers die een eigen stekkersysteem met een rijsnelheidsignaal hebben.	65,-
6000272	VERLENGINGSKABEL QUANTRON – A , 4,50 m wanneer de machine in de front gemonteerd wordt	270,-
615063	LEEG MELD SENSOR VOOR UKS	170,-
4120299	UNIVERSELE HOUDER VOOR BEDIENINGSTERMINAL voor montage in trekker	165,-

Universele strooiers LINUS



De **Linus 17.1** strooier is speciaal ontwikkeld voor de professionele groenteteler , tuin-, wijn-, boomkwekerijen en landschapsonderhoud. Voor het verstrooien van alle bekende strooimiddelen in korrel-, poeder- of organische vorm, tevens kan er zaaigoed en zand/zout mee verstrooid worden.

Basisuitvoering :

- * Inhoud basis strooier 1000l (1300l max. incl. opzetrand)
- * Werkbreedte 1,75m
- * Vulhoogte 90 cm. , incl. opzetrand 105cm.
- * Grote speciaal ontworpen roeras met vingers
- * Aandrijving , hydraulisch, min. 20l/min. met stroomregelventiel voor aanpassing van het toerental van de roeras .
- * Aanbouw kat. II
- * bediening Quantron A
- * Neerklapbare bodem van RVS.
- * Hoogwaardige poedercoating

		€
6001457	LINUS 17.1 , incl. Quantron A	7.425,-

TOEBEHOREN LINUS

		€
6001478	VERLICHTING BL-F17 naar voren m. waarschuwingsstickers(frontaanbouw)	845,-
6001479	VERLICHTING BL-H1 naar achter m. waarschuwingsstickers(achteraanbouw)	845,-
6001486	AFDEKZEIL AP-LI17 oprolbaar	665,-
6001495	OPZETRANDE A-LI 300 , 300l.	550,-
6003167	RIJENSTROOIER RV-LI 17.1 , voor 150cm,175cm,190cm, 210cm (slangen) Alleen in combinatie met wegzetsteunen te gebruiken.	1.260,-
6001508	WEGZETSTEUNEN ASF , voor gemak bij aanbouwen strooier en voor het gebruik van de rijenstrooier	430,-
6001510	STROOISCHERM STS17	230,-
6001482	LEEGMELDSENSOR in voorraadbak	135,-
6001441	VERLENGKABEL 5m. voor frontaanbouw	215,-
6001443	VERLENGKABEL 5m. voor achteraanbouw	165,-

Kunstmestfronttank XPF 15.1



De **XPF 15.1** is speciaal ontwikkeld voor het doseren van kunstmest. Het doseerorgaan is voorzien van RVS doseerrol om met grote capaciteit te kunnen doseren.

Basisuitvoering :

- * Inhoud basis strooier 1.500l (2.000l max. incl. opzetrand)
- * Maximaal laadvermogen 1800 kg
- * Gewicht i.c.m. bandenpakker 850 kg
- * Aandrijving doseereenheid rijsnelheidsafhankelijk elektrisch, ventilatoraandrijving hydraulisch, via trekker hydrauliek.
- * Bediening via Quantron C
- * Front aanbouwbok met gewichten (200kg)
- * Laadplatform
- * Hydraulische ventilatoraandrijving.
- * Elektrische aandrijving doseereenheid.
- * Doseereenheid uit RVS vervaardigd.
- * Hoogwaardige poedercoat laklaag.

		€
6001287	KUNSTMEST-FRONTTANK XPF 15.1 KS , constant stroom	18.355,-
6001286	KUNSTMEST-FRONTTANK XPF 15.1 Vario , vario-aftakasaandrijving 750-1000 t.	19.720,-

TOEBEHOREN KUNSTMEST-FRONTTANK XPF 15.1

		€
625523	OPZETRANDE 500 liter	565,-
6001294	AANBOUWFRAME MET BANDENPAKKER meerprijs af fabriek gemonteerd!	8.040,-
625438	KABEL 15M , verlengde machinekabel 15m.	400,-
625534	WERLAMPEN LED , af fabriek.	385,-
6001291	STIJGBUIS MET HOUDER	1.065,-
625654	VERDEELKOP 4 UITLOPEN , 75mm buisdiameter uitlopen	300,-
625655	VERDEELKOP 6 UITLOPEN , 75mm buisdiameter uitlopen	335,-
625652	VERDEELKOP 8 UITLOPEN , 75mm buisdiameter uitlopen	380,-
625665	VERDEELKOP 10 UITLOPEN , 75mm buisdiameter uitlopen	410,-
625667	VERDEELKOP 12 UITLOPEN , 75mm buisdiameter uitlopen	430,-
2056524	SLANG 75MM DIAMETER , rol van 10m.	275,-
2056529	CYCLOON 75 mm , per stuk	155,-

Zoutstrooiers KOMET K51



ZOUTSTROOIER KOMET 51

Inhoud 55 liter, kunststof voorraadbak, Strooischijf, bakbodem en toevoerschuif gemaakt van chroomnikkelstaal, universele trekdissel, wielaandrijving met differentieel met tandwielen van staal, met luchtbanden (260 x 85). Door omdraaien van de luchtbanden kan men de strooier schuiven (bediening met de hand) of trekken (met tuintrekker). Werkbreedte van 0,5 tot 6,0 m afhankelijk van rijsnelheid. Strooibeeld symmetrisch of asymmetrisch naar links of rechts instelbaar.

Type	Inhoud (ca. l)	Strooi-breedte (ca. m)	Spoor-breedte (cm)	Totale breedte (ca. cm)	Max. totaal gewicht (ca. kg)	Leeg-gewicht (ca. kg)	Aan-bevolen snelheid (km/uur)
K51	55	0,5-6	58	70	89	29	tot 6

Zoutstrooier:

618900 ZOUTSTROOIER KOMET 51
2022517 AFDEKZEIL TA 8 PVC

€
805,-
85,-

Zoutstrooiers SA



Basisuitvoering type SA 121 R

Passend voor de gangbare tuinbouwtrekkers met aftaandrijving 540 min⁻¹ (rechtsdraaiend) en driepunts aanbouwbok 1 N.

Met onderhoudsvrije oliebaandrijving, zeef, strooibreedte begrenzing gemaakt uit chroomnikkelstaal V2A, handmatig verstelbaar van ca. 0,8 tot 5,0 m. Eén hendelbediening voor de strooihoeveelheid, Instelbare strooischoepen en doseerschuiwen van chroomnikkelstaal V2A

Topstang Cat 0 / 1. Met koppelingsas

Wordt zonder roerder geleverd (wel noodzakelijk, zie toebehoren).

Type	Inhoud (ca. l)	Strooi-breedte (ca. m)	Vulhoogte (ca. cm)	Totale breedte (ca. cm)	Max. totaal gewicht (ca. kg)	Leeg-gewicht (ca. kg)	Aanbouw-categorie
SA 121R	120	0,8 - 5	82	84	180	55	1 N
Opzetr	+45	0,8 - 5	+12,5	84	180	+4	

Zoutstrooiers SA 121R:

620100	ZOUTSTROOIER SA 121 R (rechts draaiende aftakas).	€ 1.700,-
620103	ZOUTSTROOIER SA 121 hydromotor OMP 80 (16-32 l/min).	€ 1.915,-

EXTRA TOEBEHOREN ZOUTSTROOIERS SA 121 R

630001	ROERWERK RWK 8 , alleen voor split of gekorrelde kunstmest	55,-
630002	ROERWERK RWK 10 , alleen voor zand en zout.	115,-
613009	VERLICHTING BLW 7 , met 7-polige stekker.	175,-
620002	DRIEPUNTSPENNEN Cat. 0	40,-
620001	DRIEPUNTSPENNEN Cat. 1N (om de ruimte tussen trekker en strooier 120 mm groter te maken)	40,-
632102	VERLENGDE TREKSTANGPENNEN (trekstangen op 600 mm ipv std. 400 mm)	65,-
620009	STROOISCHORT	130,-
631502	OPZETRANDE S 45 (ca. 165 l)	170,-
2022521	AFDEKZEIL TA 4 , pvc voor type SA 121	95,-
2022513	AFDEKZEIL TA 3 , pvc voor type SA 121 met opzetrand 165l.	100,-
614627	MECHANISCHE AFSTANDBEDIENING MFB 1 (voor doseerschuiw) Kabels (2 meter) en hendel met montagedelen.	370,-
620027	ELEKTRISCHE AFSTANDBEDIENING EF 28 (voor doseerschuiw) (12 volt, 2,50 meter kabel)	580,-
620005	MECHANISCHE AFSTANDBEDIENING MFB 3 (voor instelling strooibreedte) Kabels (3 meter) en hendel met montagedelen.	380,-
614622	ELEKTRISCHE AFSTANDBEDIENING EF 12 (voor instelling strooibreedte) (12 Volt, 5 meter kabel)	555,-
2052016	2,5m VERLENGINGSKABEL VOOR EF 12	60,-



Basisuitvoering type SA

Traploos instelbaar doseersysteem met één-hendel bediening maakt snel openen. Ronde voorraad bak.
 en sluiten van de toevoerschuiven mogelijk, alsook het éézijdig afsluiten voor een nauwkeurige volumeregeling. Verder met een één-handbediening van de strooibreedte begrenzing uit V2A.

Wordt zonder roerder geleverd (wel noodzakelijk, zie toebehoren).

Aandrijving via aftakas of hydromotor, afhankelijk van type.

Koppelingas wordt bij aftakas aangedreven modellen standaard meegeleverd.

Bij hydraulisch aangedreven uitvoering met hydromotor i.p.v koppelingas, wordt deze

geleverd met 2 hydrauliek slangen (1,60 m), hydraulische koppelstukken en terugslagventiel. **Wordt standaard met vulzeef geleverd.**

Type	Inhoud (ca. l)	Strooi-breedte (ca. m)	Vulhoogte (ca. cm)	Totale breedte (ca. cm)	Max. totaal gewicht (ca. kg)	Leeg-gewicht (ca. kg)	Aanbouw-categorie
SA 250	250	0,8-6	107	88	610	110	1
SA 360	360	0,8-6	118	100	620	120	1

Technische gegevens hydromotoren:

Benodigde olie opbrengst voor hydromotor BMP 100 is 20-40 l/min. en voor de BMP 200 is dit 45-65 l/min.

Zoutstrooiers SA:

614700	ZOUTSTROOIER SA 250 aftakas.	€ 2.260,-
614701	ZOUTSTROOIER SA 250 hydromotor BMP 100 (20-40 l/min).	€ 2.525,-
614702	ZOUTSTROOIER SA 250 hydromotor BMP 200 (45-65 l/min).	€ 2.525,-
614800	ZOUTSTROOIER SA 360 aftakas.	€ 2.485,-
614801	ZOUTSTROOIER SA 360 hydromotor BMP 100 (20-40 l/min).	€ 2.760,-
614802	ZOUTSTROOIER SA 360 hydromotor BMP 200 (45-65 l/min).	€ 2.760,-

Voor toebehoren zie volgende pagina.

EXTRA TOEBEHOREN ZOUTSTROOIERS SA
--

		€
614610	ROERWERK RWK 5 , alleen voor split of granulat en (niet voor zand of zout)	75,-
614005	HAKENROERWERK RWK 2 , voor type SA 250/360 voor zand en zout.	160,-
614608	KETTINGROERWERK RWK 4 , voor split.	100,-
4038003	ROERVINGERS VOOR GRANULATEN	40,-
614609	GEKOMBINEERDE TREKSTANGPEN CAT. 1N EN CAT. 2	75,-
614624	HYDRAULISCHE AFSTANDBEDIENING FHZ 8 Enkelwerkend, met 1,75 m. hydr. slang. (1 x EW).	375,-
614634	ELEKTRISCHE AFSTANDBEDIENING EF 26 Tipschakelaar, 12 volt, 2-polige stekker. Elektrische cilinder met kabellengte 5 m.	600,-
2052016	VERLENGKABEL 2,5 m VOOR EF 26	60,-
614627	MECHANISCHE AFSTANDBEDIENING MFB 1 Kabels (2 meter) en hendel met montagedelen.	370,-
614628	MECHANISCHE AFSTANDBEDIENING MFB 2 Kabels (3 meter) en hendel met montagedelen. Vanaf serienr. 2001.	380,-
620005	AFSTANDBEDIENING MFB 3 , voor strooibreedte-instelling mechanisch d.m.v. bowdenkabels, lengte 3,00 m.	380,-
614622	AFSTANDBEDIENING EF 12 , voor strooibreedte-instelling elektrisch met tipschakelaar, 12 V incl. 2-polige stekker, kabellengte 5,00 m.	555,-
2053359	AFDEKZEIL TA 16 , pvc voor type SA 250.	100,-
2053360	AFDELZEIL TA 17 , pvc voor type SA 360.	100,-
613009	VERLICHTING BLW 7 , met 7-polige stekker en waarschuwingsborden.	175,-
614510	STROOISCHERM STS 250/360 120cm. Breed	220,-



Strooier voor een snelle en effectieve gladheidsbestrijding ten behoeve van de verkeersveiligheid. Grote betrouwbaarheid bij het functioneren door de goede toevoer en dosering van het strooimiddel, zelfs bij de kleinste strooihoeveelheden door de verschillende roerwerken. Eenvoudig en snel af te stellen op het soort strooimiddel. Exacte verdeling van het strooimiddel over de volledige werkbreedte door het verstelbare afgiftepunt en de acht strooischoepen. Inhoud van 250 liter (met opzetrand uit te bereiden tot 350 liter) en een netto draagvermogen van 800 kg. Door het veelvuldige gebruik van RVS en hoogwaardige kunststoffen is de machine optimaal bestand tegen roest wat een lange levensduur garandeert.

Technische gegevens AXEO 2.1

Inhoud: 250 liter, maximale inhoud: 800 kg. Eigengewicht: 130 kg. Strooibreedte: 1,0 tot 8,0 meter. Driepunts aanbouwcatagorie: cat. I . Aftakas toerental: 540 min⁻¹ of hydraulische aandrijving. Lengte x breedte x hoogte 87 x 100 x 96 cm. Vulhoogte met 100 liter opzetrand 110 cm. Standaard voorzien van strooibreedte begrenzing. **Wordt zonder roerder geleverd** (wel noodzakelijk, zie toebehoren).

Strooier voor gladheidsbestrijding AXEO 2.1

	€
614921 AXEO 2.1 H schuifbediening 1x EW ventiel. incl. koppelingsas	3.490,-
614944 AXEO 2.1 C elektrische schuifbediening 12V met E-click, incl. koppelingsas	4.390,-
614926 AXEO 2.1 Q elektronische hoeveelheidsregeling via Quantron-K2 (614506) met Rijsnelheids sensorset en koppelingsas	5.510,-
614923 AXEO 2.1 H-100 hydraulisch aangedreven door BMP 100 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 20-40 l/min), schuifbediening door 1x EW ventiel	3.825,-
614945 AXEO 2.1 C-100 hydraulisch aangedreven door BMP 100 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 20-40 l/min), elektr. schuifbediening 12V met E-click	4.725,-
614927 AXEO 2.1 Q-100 hydraulisch aangedreven door BMP 100 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 20-40 l/min),elektronische hoeveelheidsregeling via Quantron-K2 (614506)en rijsnelheids sensorset	5.840,-
614929 AXEO 2.1 Q-100 hydroControl met automatisch aan- en uitschakelen van het roerwerk hydraulisch aangedreven door BMP 100 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 20-40 l/min), elektronische hoeveelheidsregeling via Quantron-K2 (614506) en rijsnelheids sensorset Noodzakelijk de elektrische afstandbediening EFQ-GE of EFQ-GT	6.135,-

Voor strooiers met een hydrauliekmotor geldt het volgende:

De uitvoering met hydrauliekaandrijving (i.p.v. aftakasaandrijving) wordt geleverd met: hydrauliekslangen (1,60 m), hydrauliekkoppelingen en terugslagventiel.

De BMP 100 motor heeft een olie volumestroom van minimaal 20 tot maximaal 40 l/min nodig bij het nominale trekkertoerental.

De BMP 200 motor heeft een olie volumestroom van minimaal 45 tot maximaal 65 l/min nodig bij het nominale trekkertoerental.

Zoutstrooiers AXEO



Strooier voor een snelle en effectieve gladheidbestrijding ten behoeve van de verkeersveiligheid. Grote betrouwbaarheid bij het functioneren door de goede toevoer en dosering van het strooimiddel, zelfs bij de kleinste strooihoeveelheden door de uitwisselbare "flexvingers". Eenvoudig en snel af te stellen op het soort strooimiddel. Exacte verdeling van het strooimiddel over de volledige werkbreedte door het verstelbare afgiftepunt en de acht strooischoepen. Inhoud van 560 liter en een netto draagvermogen van 1000 kg. Door het veelvuldige gebruik van RVS en hoogwaardige kunststoffen is de machine optimaal bestand tegen roest wat een lange levensduur garandeert.

Technische gegevens AXEO 6.1

Inhoud: 560 liter, maximale inhoud: 1000 kg. Eigengewicht: 160 kg. Strooibreedte: 1,0 tot 8,0 meter. Driepunts aanbouwcategorie: cat. I . Aftakas toerental: 540 min⁻¹ of hydraulische aandrijving. Lengte x breedte x hoogte: 95 x 120 x 123 cm. Standaard voorzien van strooibreedte begrenzing.
Wordt zonder roerder geleverd (wel noodzakelijk, zie toebehoren).

Strooier voor gladheidsbestrijding AXEO 6.1		€
614931	AXEO 6.1 H schuifbediening 1x EW ventiel. incl. koppelingsas	4.290,-
614947	AXEO 6.1 C elektrische schuifbediening 12V met E-click, koppelingsas	5.190,-
614936	AXEO 6.1 Q elektronische hoeveelheidsregeling via Quantron-K2 (614506)met Rijsnelheids sensorset en koppelingsas	6.310,-
614933	AXEO 6.1 H-100 hydraulisch aangedreven door BMP 100 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 20-40 l/min), schuifbediening door 1x EW ventiel	4.590,-
614948	AXEO 6.1 C-100 hydraulisch aangedreven door BMP 100 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 20-40 l/min), elektrische schuifbediening 12V met E-click	5.490,-
614937	AXEO 6.1 Q-100 hydraulisch aangedreven door BMP 100 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 20-40 l/min), elektronische hoeveelheidsregeling via Quantron-K2 (614506) en rijsnelheids sensorset	6.610,-
614939	AXEO 6.1 Q-100 hydroControl met automatisch aan- en uitschakelen van het roerwerk hydraulisch aangedreven door BMP 100 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 20-40 l/min), elektronische hoeveelheidsregeling via Quantron-K2 (614506) en rijsnelheids sensorset Noodzakelijk de elektrische afstandsbediening EFQ-GE of EFQ-GT	6.900,-



Strooier voor een snelle en effectieve gladheidsbestrijding ten behoeve van de verkeersveiligheid. Grote betrouwbaarheid bij het functioneren door de goede toevoer en dosering van het strooimiddel, zelfs bij de kleinste strooihoeveelheden door de uitwisselbare "flexvingers". Eenvoudig en snel af te stellen op het soort strooimiddel. Exacte verdeling van het strooimiddel over de volledige werkbreedte door het verstelbare afgiftepunt en de acht strooischoepen. Grote actieradius door een inhoud van 750 liter (met opzetranden uit te bereiden tot 1.500 liter) en een netto draagvermogen van 1.800 kg. Door het veelvuldige gebruik van RVS en hoogwaardige kunststoffen is de machine optimaal bestand tegen roest wat een lange levensduur garandeert.

Technische gegevens AXEO 18.1

Inhoud: 750 liter, maximale inhoud: 1.800 kg. Eigengewicht: 230 kg. Strooibreedte: 1,0 tot 8,0 meter. Driepunts aanbouwcatagorie: cat. II. Aftakas toerental: 540 min⁻¹ of hydraulische aandrijving. Lengte x breedte x hoogte: 120 x 150 x 129 cm. Vulhoogte 129 cm. Standaard voorzien van vulzeef, koppelingsas, verlichting achter, strooibreedte begrenzing.

Wordt zonder roerder geleverd (wel noodzakelijk, zie toebehoren).

Strooier voor gladheidsbestrijding AXEO 18.1

	€
614911 AXEO 18.1 H schuifbediening 1x EW ventiel, incl. koppelingsas	5.085,-
614941 AXEO 18.1 C elektrische schuifbediening 12V met E-click, incl. koppelingsas	5.985,-
614916 AXEO 18.1 Q elektronische hoeveelheidsregeling via Quantron-K2 (614506)met Rijsnelheids sensorset en koppelingsas	7.100,-
614915 AXEO 18.1 H-200 hydraulisch aangedreven door BMP 200 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 45-65 l/min), schuifbediening door 1x EW ventiel	5.390,-
614943 AXEO 18.1 C-200 hydraulisch aangedreven door BMP 200 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 45-65 l/min), elektrische schuifbediening 12V met E-click	6.290,-
614918 AXEO 18.1 Q-200 hydraulisch aangedreven door BMP 200 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 45-65 l/min), elektronische hoeveelheidsregeling via Quantron-K2 (614506) en rijsnelheids sensorset	7.410,-
614919 AXEO 18.1 Q-200 hydroControl met automatisch aan- en uitschakelen van het roerwerk hydraulisch aangedreven door BMP 200 hydrauliekmotor (benodigde pompcapaciteit 45-65 l/min), elektronische hoeveelheidsregeling via Quantron-K2 (614506)en rijsnelheids sensorset	7.700,-
Noodzakelijk de elektrische afstandsbediening EFQ-GE of EFQ-GT	

STROOIER VOOR DE GLADHEID BESTRIJDING - AXEO 18.1

Voor strooiers met een hydrauliekmotor geldt het volgende:

De uitvoering met hydrauliekaandrijving (i.p.v. aftakasaandrijving) wordt geleverd met:
Hydrauliekslangen (1,60 m), hydrauliekkoppelingen en terugslagventiel.

De BMP 100 motor heeft een olie volumestroom van minimaal 20 tot maximaal 40 l/min nodig bij het nominale trekkertoerental.

De BMP 200 motor heeft een olie volumestroom van minimaal 45 tot maximaal 65 l/min nodig bij het nominale trekkertoerental.

EXTRA TOEBEHOREN AXEO

		€
614696	ROERDER RWK AX 140 voor granulaten	80,-
614679	ROERDER RWK AX 160 voor split en meststoffen	80,-
6002001	ROERDER RWK AX 165 voor edelsplit in de wegenbouw	95,-
614681	ROERDER RWK AX 180 voor zand en vochtig zout	275,-
614683	ROERDER RWK AX 220 voor droog zout (uit zak en silo)	285,-
614698	ROERDER RWK AX 240 voor split en chemisch zout	290,-
614661	OPZETRANDE AX 100 100 liter extra inhoud voor AXEO 2.1 vulhoogte 110 cm	390,-
614644	OPZETRANDE AX 250 4 zijdig 250 l. extra inhoud AXEO 18.1 vulhoogte 144 cm	500,-
614646	OPZETRANDE AX 500 4 zijdig 500 l. extra inhoud AXEO 18.1 vulhoogte 158 cm	530,-
614657	OPZETRANDE AX 750 4 zijdig 750 l. extra inhoud AXEO 18.1 vulhoogte 173 cm	575,-
614666	AFDEKZEIL met frame AP-X 2 (opklapbaar) voor AXEO 2.1	305,-
614668	AFDEKZEIL met frame AP-X 6 (opklapbaar) voor AXEO 6.1	335,-
614648	AFDEKZEIL met frame AP-X 18 (opklapbaar) voor AXEO 18.1	460,-
2056950	KOPPELINGSAS 810mm met sterliphkoppeling	135,-
614670	VERLICHTING BLO 18 voor AXEO 2.1 en 6.1	70,-
614687	ELEKTR. STROOIBREEDTE BEGRENZING EF-GE links en rechts worden tegelijk veresteld. Set met 1 elektr. verstelcilinder voor AXEO 18.1	660,-
614508	ELEKTR. STROOIBREEDTE BEGRENZING EFC-GE links en rechts worden tegelijk veresteld. Set met 1 elektr. verstelcilinder voor AXEO met E-click	435,-
614689	ELEKTR. STROOIBREEDTE BEGRENZING EFQ-GE voor AXEO met Quantron-K , links en rechts tegelijk verstelbaar.	660,-
614685	ELEKTR. STROOIBREEDTE BEGRENZING EFQ-GT voor AXEO met Quantron-K ,links en rechts apart verstelbaar.	1.030,-
614675	OMBOUWSET Quantron-K voor alle types AXEO Toevoerschuif open/dicht per drukknop en elektrische strooihoeveelheids regeling via strooicomputer Quantron-K, incl. ombouwset rijsnelheidssensor.	1.855,-

